

Belastung des Fachbodenregal HI280 - Fächer L900 und L1000 mm



Max. Belastung per Fach - L900 mm

Maße	Max. Last
L900 x T300 mm	140 kg
L900 x T400 mm	140 kg
L900 x T500 mm	170 kg
L900 x T600 mm	150 kg
L900 x T800 mm	110 kg

Max. Belastung per Fach - L1000 mm

Maße	Max. Last
L1000 x T300 mm	135 kg
L1000 x T400 mm	150 kg
L1000 x T500 mm	150 kg
L1000 x T600 mm	140 kg
L1000 x T800 mm	110 kg

Max. Belastung per Fach/sektion - Fach L900 und L1000 mm

	Pfostenhöhe 1600 + 2100 mm - 2 Rahmen- platten	Pfostenhöhe 1600 + 2100 mm - 2 Rahmen- platten	Pfostenhöhe 2500 mm - 3 Rahmen- platten	Pfostenhöhe 2500 mm - 3 Rahmen- platten	Pfostenhöhe 3000 mm - 3 Rahmen- platten	Pfostenhöhe 3000 mm - 3 Rahmen- platten
Aufteilung der Fächer	T300-500 mm	T600-800 mm	T300-500 mm	T600-800 mm	T300-500 mm	T600-800 mm
200 mm	1057 kg	1163 kg	1542 kg	1723 kg	1302 kg	1388 kg
300 mm	1057 kg	1163 kg	1542 kg	1723 kg	1302 kg	1388 kg
400 mm	1057 kg	1163 kg	1542 kg	1576 kg	1302 kg	1388 kg
500 mm	1057 kg	1163 kg	1406 kg	1406 kg	1208 kg	1208 kg
600 mm	1057 kg	1163 kg	1338 kg	1338 kg	1177 kg	1177 kg
700 mm	1057 kg	1163 kg	1306 kg	1306 kg	1027 kg	1027 kg
800 mm	1057 kg	1163 kg	1208 kg	1208 kg	1027 kg	1027 kg

Nach der deutschen Norm DIN EN 15635 müssen regelmäßige Inspektionen mindestens alle 12 Monate durchgeführt werden.